

# AudioCodes 製品リスト



SBC  
WebRTC GW

## SBC (アプライアンス・仮想版) +webRTC GW(\*\*)



Mediant 2600



Mediant 4000(\*\*)



Mediant 9000(\*\*)

Router  
ISDN

## ハイブリッドSBC (ゲートウェイ) +ルータ機能(MSBR)(\*) +webRTC GW(\*\*)



Mediant 500L (\*)(\*\*)



Mediant 500 (\*)(\*\*)



Mediant 800B/C (\*)(\*\*)



Mediant 1000B



Mediant 3100(\*\*)

Analog

## アナログ-SIP ゲートウェイ



MP124/1xx



MP2xx



MP1288

## IP電話機 (TEAMS・Zoom) /webRTC SoftPhone



C470



C450



C435



C450/450



440












405



445



420

									
	Mediant 500L	Mediant 500	Mediant 800B	Mediant 800C	Mediant 1000B	Mediant 3100	Mediant 2600	Mediant 4000/B	Mediant 9030/80
LANインターフェース	4GE		4GE or 4GE+8FE		7GE	8GE	–	–	–
最大TDMチャネル数	8	23/30	46/60	124	192	1,920	600	5,000	30,000/70,000
TDMインターフェース	1-4 BRI 4 FXS/4 FXO	1 T1/J1/E1 Analog	1-2 T1/J1/E1 4/8 BRI 12 FXS/12 FXO	1-4 T1/J1/E1 BRI Analog	8 T1/J1 or 6 E1 4-20 BRI 4-24 FXS/FXO	8/16/32/64 T1/J1/E1	–	–	–
モジュール追加可否	不可 (購入時に構成を決定)		固定 (追加不可) *BRI 1/2/3→4ポート はライセンス追加で 拡張可能	固定 (追加不可) *PRI 1→2,3→4ポート はライセンス追加で 拡張可能	追加可能 PRI 1/2/4 ポート BRI 4 ポート FXS/FXO 4 ポート	8 T1 (upgrade可) 16, 32, 64 T1	–	–	–
最大SBCセッション数	60	250	250	400	150	5,000	–	–	–
SRTP-RTP	60	200	250		120	5,000	600	3,000/5,000	30,000/40,000
(トランスコーディング時)	N/A		57	114	96	3,072	600 (w MPM4)	2,400 (w MPM8) 5,000 (w MPM12)	9080のみ 30,000 w Media Component
Register受入可能数	200	1,500	2,000	2,000	600	20,000	8,000	20,000	200,000/500,000
電源冗長	N/A			オプション対応	オプション対応	○	–	–	–
電源情報 最大消費W数 (参考値)	100-240V ACアダプタ		100-240V 4A 50-60 Hz 50W(1PRI) 53W(2PRI)	100-240V 4A 50-60 Hz 36W(1-2PRI) 43W(3-4PRI)	100-240V 1.5A 50-60 Hz	100-240V AC/9-4A 50-60 Hz または 48V DC 18A max	–	–	–
サイズ (D/W/H) mm	160x296x51	210x310x1U	345x320x1U		355x444x1U	490x438x2U	–	–	–
重量	670g	2.0kg	2.7kg		4.4kg	11.5kg	–	–	–

**NXTG**  
to the next stage

認定ディストリビューター  
株式会社ネクステージ  
クラウドソリューション部  
ac\_sales@nxtg.co.jp

TEL 03-5695-7077 FAX 03-5695-7078