



 audiocodes

400HD シリーズ IP PHONES for Microsoft TEAMS

AudioCodes 400HD シリーズのネイティブMicrosoft Teams Phone は、優れたTeams エクスペリエンスを提供し、使いやすく、機能豊富で職場の生産性が高める事出来る製品です。

IP Phoneにはクリアな音声品質を実現するための先進的な機能が搭載されており、重要なビジネス ミーティングの細部まで参加者全員が聞きこぼすことはありません。また、スタイリッシュなデザインと、わかりやすく直感的に操作できるメニューが融合しているためあらゆる規模の企業でTeams Phone をシームレスに導入することができます。

さらに、AudioCodes Teams Phone はAudioCodesのマネージドIP Phoneソリューションの一部である、AudioCodes “OVOC” (One Voice Operations Center) を利用することで、ライフサイクルマネージメントが可能になります。

OVOCを使用すると、音声ネットワーク管理者は AudioCodes IP 電話を簡単に導入し監視を行い、問題発生の特定や予測をするので素早い対応が可能です。

Microsoft Teams 機能セット

- Teams 会議との連携 (Teams 会議へのワンクリック参加、会議通話の制御 [ミュート/ミュート解除、保留/再開、通話終了、参加者の追加/削除]、会議の詳細)
- カレンダーとプレゼンス (カレンダーへのアクセスと会議詳細、プレゼンス統合、Exchange カレンダー統合、連絡先写真の統合、社内ディレクトリへのアクセス)
- 外線通話、ボイスメール、P2P通話、通話中の制御 (ミュート/ミュート解除、保留、転送、通話終了) を含む基本および高度な通話機能
- 安全な認証サインイン (ユーザー資格情報でサインイン、PC/スマートフォンを使用してサインイン)
- 電話機のロック及びロック解除
- エンドユーザーがさまざまな機能に簡単にアクセスできるように、「ホーム」、「通話」、「カレンダー」、「連絡先」、および「ボイスメール」タブ

C470HD IP Phone

C470HD Microsoft Teams IP Phoneは、ハイエンドのタッチ式Microsoft Teamsエグゼクティブビジネス用電話機であり、グラフィカルなポートレートで5.5インチカラータッチスクリーンと仮想キーボードを備えた、直感的で非常にクリーンなデザインを特徴としています。

- タッチスクリーン、タッチキー
- 離れた場所からでも読み取りやすいハイエンドの縦型 5.5 インチタッチスクリーン (720 X 1280)
- 全二重スピーカーフォンおよびヘッドセット接続
- デュアルGbEのサポート
- PoEまたは外部電源
- USBヘッドセットのサポート
- Android OS 9.0
- Kensington lock



C455HD IP Phone

C455HD Microsoft Teams IP Phone は、大型のカラー5インチタッチスクリーンを備えた、ハイエンドのIP Phone です。

C455HD-DBWモデルには、オプションで専用のカラー5インチ拡張モジュールの利用が出来ます。

- 全二重スピーカーフォンおよびヘッドセット接続
- 多言語対応のグラフィック 5 インチ カラー TFT スクリーン (1280 x 720)
- 生産性を向上させる垂直オプションの 5 インチ カラー タッチ スクリーン 拡張モジュール(480 x 854)。ワンクリック スピード ダイヤルで最大 50 の 連絡先に対応 (C455HD-DBW)
- デュアルGbEのサポート
- PoEまたは外部電源
- USBヘッドセットのサポート
- Bluetooth ヘッドセットのサポートとデュアルバンド Wi-Fi 接続を統合*
- Android OS 9
- Kensington lock



C435HD IP Phone

C435HD Microsoft Teams IP Phone は、4.3 インチのカラーLCD スクリーンを備えた、低コストのエントリー レベル/共用エリアの電話です。

- 全二重スピーカーフォンおよびヘッドセット接続
- 4.3 インチのカラーLCD スクリーン
- デュアルGbEのサポート
- PoEまたは外部電源
- USBヘッドセットのサポート
- Android OS 9
- Kensington lock





ユーザーインターフェース

- タッチスクリーン (C435HD を除く)
- 仮想キーボード
- 多言語サポート
- C470HD: ホーム、ミュート、スピーカー、ヘッドセット用のバックライト付きタッチキー
- C470HD: 戻る、保留、転送、音量のバックライトなしのタッチキー
- 全てのモデル: ミュート、スピーカー、ヘッドセット用のバックライト付き物理ボタン
- 全てのモデル: 転送、保留、リダイヤル、連絡先、戻る、OK 付き 4 方向ナビゲーション用のバックライトなしの物理ボタン
- キーパッド (C470HD の場合キーパッドは仮想になります)
- 専用プレゼンス インジケータ LED (赤/緑/黄)
- 多言語UIサポート



メディアプロセッシング

- 音声フォーマット G.711, G.729, G.722, SILK
- アコースティックエコーキャンセル
- アダプティブジッタバッファ
- 音声アクティビティの検出
- コンフォートノイズ生成
- パケットロスのカバー
- RTP/RTCP パケット化 (RFC 3550、3551)、SRTP (RFC 3711)



ネットワークとセキュリティ仕様

- HTTP/HTTPS セキュアプロビジョニング
- UDP/TCP, NTP, DNS/SRV
- RTP/RTCP パケット化(RFC 3550, RFC 3551), SRTP (RFC 3711)
- TLS バージョン 1.2 - 安全なトランスポート層
- 802.1x セキュアネットワークアクセス
- VLAN 検出モード: CDP-LLDP、CDP のみ、または LLDP のみ
- HTTP プロキシおよびPACファイルのサポート (手動またはDHCPオプション252経由)



全機種共通仕様

- AudioCodes One Voice Operations Center (OVOC) Device Manager によってサポートされる集中管理
- Microsoft Teams 管理センター (プロビジョニングとログ、ソフトウェア アップグレード メカニズム)
- AudioCodes Redirect サーバーとのゼロタッチ

製品情報

| | C435HD | C455HD | C470HD |
|--------------------------------------|--|---|---|
| 有線接続 | USB ヘッドセット Two RJ-45 ギガビットイーサー (GbE) (10/100/1000BaseT Ethernet) WAN 及び LAN ポート | USB ヘッドセット, RJ-9 アナログヘッドセット Two RJ-45 ギガビットイーサー (GbE) (10/100/1000BaseT Ethernet) WAN 及び LAN ポート | USB ヘッドセット, RJ-9 アナログヘッドセット Two RJ-45 ギガビットイーサー (GbE) (10/100/1000BaseT Ethernet) WAN 及び LAN ポート |
| 画面の向き | 横長 | 横長 | 縦向き |
| Wi-Fi | N/A | C455HD "DBW" CPN Dual band 2.4GHz and 5 GHz 802.11b/g/n Wi-Fi support | N/A |
| Bluetooth 接続 (ヘッドセット用) | N/A | C455HD "DBW" CPN Dual band 2.4GHz and 5 GHz 802.11b/g/n Wi-Fi support BT 4.2 | N/A |
| PoE クラス | 3 (IEEE802.3af) | 3 (IEEE802.3af) | 3 (IEEE802.3af) |
| DC 電源 | 12V, 追加 外部電源 2A/12V 100~240V | 12V, 追加外部電源 2A/12V 100~240V | 12V, 追加外部電源 2A/12V 100~240V |
| ベーススタンド | 取り外し可能なベース、2 ポジション、ウォール マウント | 取り外し可能なベース、2 ポジション、ウォール マウント | シングルポジション、ウォールマウントなし |
| 単位寸法 (mm) *2つのスタンドポジションを含む | 249(W)×132(D)×189.2(H) 249(W)×168(D)×160.9(H) | C455HD 236(W)×200(D)×165.9(H) C455HD DBW 拡張モジュール付き*** 321.5(W)×200(D)×165.9(H) | 180(W)×165(D)×230(H) |
| 単位重量 (kg) | 0.916 | C455HD 0.988 C455HD DBW 拡張モジュール付き*** 1.285 | 1.200 |
| ユニット梱包重量 (グロス) (kg) | 1.388 | 1.548 | 標準型 1.741 三角形型 1.796 |
| ユニット梱包寸法 (mm) | 316(W)×255(D)×95(H) | 280(W)×245(D)×110(H) | 標準型 238(W)×275(D)×174(H) 三角形型 240(W)×347(D)×231(H) |
| マスターカートン梱包寸法 (mm) | 532(W)×500(D)×361(H) | 579(W)×467(D)×291(H) | 標準型 490(W)×540(D)×308(H) 三角形型 380(W)×500(D)×272(H) |
| マスターカートン重量 (kg) | 15.9 | 15.1 | 標準型 12.35 三角形型 - |
| 保管及び動作温度 | (-)20° to +70°C / 0° to +40°C [(-) 4 to +158°F / 32 to +104°F] | (-)20° to +70°C / 0° to +40°C [(-) 4 to +158°F / 32 to +104°F] | (-)20° to +70°C / 0° to +40°C [(-) 4 to +158°F / 32 to 104°F] |
| 認証及び認可** | | FCC part 68.316, 317 HAC, ICES-003 Class B, EN55032 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UL-62368-1, IEC-, CE mark, cTUVus. For Models with Bluetooth and Wi-Fi, FCC part 15.247, FCC part 15.407, EN300328, EN300440, EN301893, EN301489. VCCI, 技術基準適合証明、技術基準適合認定 | |

* Bluetooth と Wi-Fi は、日本、米国、カナダ、欧州連合、スイス、イスラエルなどの特定の地域でサポートされており、注文時に「DBW」サフィックスの付いた特定の CPN が必要です。サポートされている地域と国の最新リストについては、AudioCodes の担当者にお問い合わせください。

** 認証リストは、モデルごとに異なる場合があります。最新のモデル固有の情報については、AudioCodes にお問い合わせください。

*** 拡張モジュールは、C455HD-DBW のみでサポートされています。



AudioCodes Japan 株式会社

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1-6-2

新丸の内センタービル21階

<http://www.audiocodes.com/ja-jp>

About AudioCodes

AudioCodes Ltd. (NASDAQ, TASE: AUDC) は、デジタルワークプレイスでの先進的な音声ネットワーク・メディア処理ソリューション分野においてのリーディングカンパニーです。AudioCodesは企業やサービスプロバイダが構築・運用するオールIP化された音声ネットワークでユニファイドコミュニケーション・コンタクトセンター・ホステッドビジネスサービスを支援します。AudioCodesが提供する広範囲に渡るイノベティブな製品・ソリューション・サービス群はグローバルで大規模なサービスプロバイダでも運用頂いております。